Downlight Led 35w/4000k 230v Ip20

Kod produktu: 90648



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Wysokość **67,0 mm**
- Średnica **220,0 mm**
- Masa produktu **1075,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Polymethylmethacrylate (PMMA)**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-Pole (L, N)**

info@elektriko.pl

- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK02**
- Średnica otworów montażowych **200 mm**
- Strumień świetlny **3325 lm**
- Moc znamionowa **35,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **> 80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **95 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 45 °C**
- Napięcie znamionowe **220 240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20 45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Recommended control gear **OTi DALI 35/220 240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)**
- Recommended cable clamp **Style B (EAN: 4052899077881)**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**
- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Wysokość **67,0 mm**
- Średnica **220,0 mm**
- Masa produktu **1075,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Polymethylmethacrylate (PMMA)**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-Pole (L, N)**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK02**
- Średnica otworów montażowych **200 mm**
- Strumień świetlny **3325 lm**
- Moc znamionowa **35,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **> 80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **95 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 45 °C**
- Napięcie znamionowe **220 240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20 45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Recommended control gear **OTi DALI 35/220 240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)**
- Recommended cable clamp **Style B (EAN: 4052899077881)**
- Wymienny modułu LED **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Bezpośredni zamiennik dla kompaktowych opraw typu downlight
- Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetlówki)
- Bardzo jednorodne światło
- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)

info@elektriko.pl

Obszar zastosowań


- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy


Cechy produktu


- Średnica wymaganego otworu w suficie: 150 mm lub 200 mm (w zależności od wersji)
- Stopień ochrony: IP20




info@elektriko.pl









info@elektriko.pl





info@elektriko.pl



info@elektriko.pl