

Fh 35w/865 Xt

Kod ElektriKo: 90676 Kod Osram: 4052899028685



Dane techniczne:

- Średnica rury **16 mm**
- Długość **1449 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1449,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Trwałość użytkowa **30000 h**
- Znamionowa trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,98**
- Trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**

- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **80 lm/W**)
- Moc znamionowa **35,50 W**
- Znamionowy strumień świetlny **3050 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **3050 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **3500 lm**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool Daylight**
- Rated color temperature **6500 K**
- Show WEEE picto **Tak**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **1449 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1449,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Trwałość użytkowa **30000 h**
- Znamionowa trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,98**
- Trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **80 lm/W**)
- Moc znamionowa **35,50 W**
- Znamionowy strumień świetlny **3050 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **3050 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **3500 lm**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool Daylight**
- Rated color temperature **6500 K**

- Show WEEE picto **Tak**

LUMILUX T5 HE XT





