

Fq 49w/865 Xt

Kod ElektriKo: 90698 Kod Osram: 4008321958518



Dane techniczne:

- Średnica rury **16 mm**
- Długość **1449 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1449,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Trwałość użytkowa **30000 h**
- Znamionowa trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,98**
- Trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**

- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **83 lm/W**)
- Moc znamionowa **49,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4100 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30÷40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **4100 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **4900 lm**
- Napięcie znamionowe **195 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool Daylight**
- Rated color temperature **6500 K**
- Show WEEE picto **Tak**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **1449 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1449,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Trwałość użytkowa **30000 h**
- Znamionowa trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,98**
- Trwałość **45000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **83 lm/W**)
- Moc znamionowa **49,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4100 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$
- Uwaga dotycząca produktu **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30÷40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **4100 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,92**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,95**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° **4900 lm**
- Napięcie znamionowe **195 V**

- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool Daylight**
- Rated color temperature **6500 K**
- Show WEEE picto **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Znacznie niższy całkowity koszt eksploatacji, obejmujący koszt inwestycji, konserwacji i wymiany lampy
- Niższy koszt konserwacji dzięki większym odstępom czasowym między wymianami
- Dłuższa trwałość pozwalająca ograniczyć ilość wyrzucanych lamp
- Kompatybilność i łatwa zamienność z konwencjonalnymi lampami T5
- Wysoki strumień świetlny

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Tunele, przejścia podziemne

Cechy produktu

- Wyjątkowa niezawodność: długa trwałość, niski wskaźnik przedwczesnej awaryjności, strumień świetlny 90 % przez cały okres eksploatacji
- Wyjątkowo długa trwałość: do 45 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Ściemnialne

Instrukcja bezpieczeństwaW przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp**System Gwarancji**Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM**Odkośniki/łącza**Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee







