

L 65w/740 Sa

Kod ElektriKo: 90805 Kod Osram: 4050300018201



Dane techniczne:

- Średnica rury **38 mm**
- Długość **1500 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1500,00 mm**
- Średnica **38,0 mm**
- Trwałość użytkowa **4000 h**
- Znamionowa trwałość **7500 h**
- Trwałość **7500 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **38,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)

- Moc znamionowa **65,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4800 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 60$
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **4800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,75**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,67**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,60**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,85**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **640**
- Barwa światła (oznaczenie) **Chłodnobiała**
- Rated color temperature **4000 K**
- Show WEEE picto **Tak**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **74 lm/W**
- Średnica rury **38 mm**
- Długość **1500 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1500,00 mm**
- Średnica **38,0 mm**
- Trwałość użytkowa **4000 h**
- Znamionowa trwałość **7500 h**
- Trwałość **7500 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **38,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **65,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **4800 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 60$
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **4800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,75**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,67**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,60**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,85**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **640**
- Barwa światła (oznaczenie) **Chłodnobiała**
- Rated color temperature **4000 K**
- Show WEEE picto **Tak**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **74 lm/W**

Korzyści ze stosowania produktu

- Solidna, odpowiednia do oświetlenia zewnętrznego lub do opraw ze słabą izolacją termiczną

Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe
- Przemysł
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Cechy produktu

- Zewnętrzny pasek zapłonowy ułatwiający włączenie przy niskich temperaturach otoczenia
- Praca bez zapłonika

Instrukcja bezpieczeństwaW przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp





