

L 8w/840 EI

Kod produktu: 90807



Dane techniczne:

- Średnica rury **16 mm**
- Długość **288,3 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **288,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **7,10 W**

- Znamionowy strumień świetlny **450 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **450 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,71**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,69**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,80**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **840**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool White**
- Rated color temperature **4000 K**
- Show WEEE picto **Tak**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **63 lm/W**
- Średnica rury **16 mm**
- Długość **288,3 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **288,00 mm**
- Średnica **16,0 mm**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G5**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **16,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **7,10 W**
- Znamionowy strumień świetlny **450 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **450 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,71**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,69**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,80**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35,0 °C**
- Barwa światła **840**
- Barwa światła (oznaczenie) **LUMILUX Cool White**
- Rated color temperature **4000 K**
- Show WEEE picto **Tak**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **63 lm/W**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Zoptymalizowane do pracy z zasilaniem awaryjnym
- Wąska i kompaktowa

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Cechy produktu

- Przystosowane do pracy z zasilaniem awaryjnym
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)

Instrukcja bezpieczeństwaW przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp**System Gwarancji**Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM





