

- Znaki stacji badawczych **CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I**
- Trwałość SE **50000 h**
- Napięcie wejściowe, prąd stały **185□264 V**
- Napięcie wejściowe, prąd zmienny **198□264 V**
- Zakres temperatury otoczenia **-15□+50 °C**
- Koniec trwałości lampy, bezp. wył. **EOL T.2**
- Napięcie znamionowe **220□240 V**
- Wilgotność względna podczas pracy **5□85 %**
- Częstotliwość pracy **40□50 kHz**
- Częstotliwość sieciowa **50□60 Hz**
- Długość **280,0 mm**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **270,0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0,5□1,5 mm²**
- Masa produktu **154,00 g**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0,5□1,5 mm²**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Początkowy prąd rozruchowy **24 A**
- Znaki stacji badawczych **CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I**
- Trwałość SE **50000 h**
- Napięcie wejściowe, prąd stały **185□264 V**
- Napięcie wejściowe, prąd zmienny **198□264 V**
- Zakres temperatury otoczenia **-15□+50 °C**
- Koniec trwałości lampy, bezp. wył. **EOL T.2**
- Napięcie znamionowe **220□240 V**
- Wilgotność względna podczas pracy **5□85 %**

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności **I**
- Modernizacja starszych systemów

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V

