

Spot-dk Led Fix 7w/3000k 230v Ip44

Kod ElektriKo: 90922 Kod Osram: 4058075000223



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Wysokość **58,0 mm**
- Średnica **70,0 mm**
- Masa produktu **200,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-pin**
- Klasa ochrony **II**

- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK06**
- Średnica otworów montażowych **68 mm**
- Strumień świetlny **580 lm**
- Moc znamionowa **7,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **85 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Wysokość **58,0 mm**
- Średnica **70,0 mm**
- Masa produktu **200,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-pin**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK06**
- Średnica otworów montażowych **68 mm**
- Strumień świetlny **580 lm**
- Moc znamionowa **7,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **85 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**

Korzyści ze stosowania produktu

- Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT
- Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)
- Zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności
- Kąt odcięcia 70° - doskonałe rozwiązanie do oświetlenia półek
- 3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Zamiennik konwencjonalnych punktowych opraw halogenowych o mocy 50 W
- Pokoje hotelowe
- Bary, restauracje
- Łazienki
- Oświetlenie półek i oświetlenie podszafkowe

- Galerie, muzea
- Oświetlenie ogólne

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna 85 lm/W
- Strumień świetlny: 580 lm
- Średnica wymaganego otworu instalacyjnego w suficie: 63 mm
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Jednorodność barw: ≤ 4 SDCM
- Kąt wiązki światła: 36°
- Typ ochrony, przednia strona: IP44









