Oprawa ALP/40/mh/250/al

Kod produktu: 92052



Dane techniczne:

- Źródło światła **250W**
- Stopień ochrony IP **65**
- Źródło światła **250W**
- Stopień ochrony IP **65**

Klasa ochronności: I

Współczynnik mocy: ≥ 0,85

Temp. otoczenia: +45^{0}C

Halowa oprawa oświetleniowa do lamp wyładowczych, metalohalogenkowych

i sodowych. Przeznaczona do oświetlania obiektów handlowych

i przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów itp.

Oprawa może pełnic funkcje oprawy awaryjnej (także przez zródło dodatkowe).

BUDOWA

- Korpus: aluminium malowane proszkowo
- Odbłyśnik: aluminiowy o powierzchni pryzmatycznej

info@elektriko.pl

- Klosz: szyba hartowana
- Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz
- * oprawa z dodatkowym zródłem posiada moduł przełaczajacy (oprócz wersji EM).

MOCOWANIE

- Oprawa zawieszana na haku.

PRZYŁĄCZENIE

- Dławnica: PG 13,5, M20, M25*
- Średnica kabla: Ø do ustalenia z producentem
- Zaciski przyłączeniowe: ...x4 mm²
- *kombinacja i ilosc do ustalenia z producentem.
- Zasilanie koncowe lub przelotowe - do ustalenia z producentem.

info@elektriko.pl