

Oprawa ALP/40/s/150/aI

Kod produktu: 92053



Dane techniczne:

- Źródło światła **150W**
- Stopień ochrony **IP 65**
- Źródło światła **150W**
- Stopień ochrony **IP 65**

Klasa ochronności: I

Współczynnik mocy: $\geq 0,85$

Temp. otoczenia: $+45^{\circ}\text{C}$

Halowa oprawa oświetleniowa do lamp wyładowczych, metalohalogenkowych

i sodowych. Przeznaczona do oświetlania obiektów handlowych

i przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów itp.

Oprawa może pełnić funkcję oprawy awaryjnej (także przez źródło dodatkowe).

BUDOWA

- Korpus: aluminium malowane proszkowo
- Odbłyśnik: aluminiowy o powierzchni pryzmatycznej
- Klosz: szyba hartowana
- Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz
- * oprawa z dodatkowym źródłem posiada moduł przełączający (oprócz wersji EM).

MOCOWANIE

- Oprawa zawieszana na haku.

PRZYŁĄCZENIE

- Dławnica: PG 13,5, M20, M25*
- Średnica kabla: Ø do ustalenia z producentem
- Zaciski przyłączeniowe: ...x4 mm²
- *kombinacja i ilość do ustalenia z producentem.
- Zasilanie końcowe lub przelotowe - do ustalenia z producentem.