

Oprawa przemysłowa TWP 44-2180/t70

Kod produktu: 92222



Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
- Temp. otoczenia **od -20°C do +70°C dla wersji T70**
- Współczynnik mocy $\geq 0,95$
- Moc **2 x 18 W**
- Stopień ochrony IP **IP 67, IP 66**
- Klasa ochronności I
- Temp. otoczenia **od -20°C do +70°C dla wersji T70**
- Współczynnik mocy $\geq 0,95$
- Moc **2 x 18 W**
- Stopień ochrony IP **IP 67, IP 66**

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń o wysokiej temperaturze do max + 70°C. Głównie są to huty, zakłady papiernicze, elektrociepłownie itp

BUDOWA

- Obudowa: blacha ocynkowana pokryta farbą proszkową
- Klosz: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV
- Klamry zamykające: stal nierdzewna
- Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
- Statecznik: elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

- Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
- Średnica kabla: $\varnothing$ 6-12 mm

- Zaciski przyłączeniowe: 2x/3x4 mm²/
- Zasilanie przelotowe lub końcowe.