

Oprawa przemysłowa Tlp 44 Mled220/22/840/s/kawn - Obudowa ze stali nierdzewnej

Kod ElektriKo: 92263 Kod Remontowa: 31-144-4307



Dane techniczne:

- Odpowiednik mocy **2x18W (T8)**
- Masa produktu **4 kg**
- Moc **24**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2997**
- Odpowiednik mocy **2x18W (T8)**
- Masa produktu **4 kg**
- Moc **24**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2997**
- Stopień ochrony IP **66, 67**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Znamionowa trwałość **L70/B50 dla > 60 000 h**

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa przemysłowa z źródłem światła

LED. Przeznaczona do oświetlania przestrzeni otwartych przy obiektach przemysłowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP 67, IP 66

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Temp. otoczenia: od -25°C do $+40^{\circ}\text{C}$

Napięcie zasilania: 220-240V AC/DC

BUDOWA

Obudowa: blacha ocynkowana pokryta farbą proszkową

Klosz: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV

Klamry zamykające: stal nierdzewna

Płyta montażowa: blacha stalowa malowana proszkowo

MOCOWANIE

Oprawa przystosowana do mocowania za pomocą dedykowanych wsporników zamawianych osobno (dedykowane wyposażenie)

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka

Średnica kabla: $\varnothing$ 6-12 mm

Zaciski przyłączeniowe: 3x6 mm²