

Oprawa liniowa PILO LED 150

Kod produktu: 92271



brilum24.pl

Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
- Moc **40W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3200 lm**
- Napięcie [V] **230V**
- Źródło światła **dwurzędowy moduł liniowy z diodami LED typu SMD**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60Hz**
- Kąt świecenia [°] **120°**
- Klasa ochronności I
- Moc **40W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3200 lm**
- Napięcie [V] **230V**
- Źródło światła **dwurzędowy moduł liniowy z diodami LED typu SMD**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60Hz**
- Kąt świecenia [°] **120°**
- Stopień ochrony **IP 20**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**

Cechy charakterystyczne

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

klosz: mleczny, z poliwęglanu (PC), zintegrowany z podstawą

podstawa: z poliwęglanu (PC), biała

boczki: z polipropylenu (PP), białe

zasilacz LED

przewód zasilający wyprowadzony z oprawy

wersja kolorystyczna: biały

montaż: na suficie lub na ścianie za pomocą uchwytów mocujących ze stali nierdzewnej (uchwyty mocujące w komplecie z oprawą)

zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, a także pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Oprawa liniowa PILO LED, barwa światła neutralna, klosz mleczny z PC, podstawa z PC, kolor biały, IP 20