

Lampa Solarna Uliczna 30W 6m 2x250Wp 200Ah

Kod produktu: 92494



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3000-5500lm**
- Źródło światła **30-50W możliwość ściemniania**
- Akumulator **2x100 Ah lub 1x 200Ah umieszczone w ziemi**
- Panel fotowoltaiczny **2x250W**
- Wysokość słupka **6m**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3- 4 dni**
- Wysokość słupa **6m / 8m**
- Typ fundamentu **F150**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3000-5500lm**
- Źródło światła **30-50W możliwość ściemniania**
- Akumulator **2x100 Ah lub 1x 200Ah umieszczone w ziemi**
- Panel fotowoltaiczny **2x250W**
- Wysokość słupka **6m**

- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3- 4 dni**
- Wysokość słupa **6m / 8m**
- Typ fundamentu **F150**

Lampa solarna to lampa przeznaczona głównie na gminne i wiejskie drogi. Lampa w całości energię pobiera z promieni słonecznych, a jej nadmiar magazynuje na dni pochmurne.

Oferujemy również zmianę koloru latarni oraz indywidualne podejście do klienta. Największym atutem naszych latarni jest krótki czas realizacji, szybki montaż oraz brak kosztów związanych z wykopaniem miejsca na kable zasilające.

Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy: 8m
- wysokość masztu:wzmocniony maszt 6m
- wysokość źródła światła LED: 6m
- pojedyncze źródło światła (BII): 30-50W możliwość ściemniania
- strumień świetlny: 3000-5500lm
- barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K
- trwałość źródeł światła: 10 000h
- napięcie zasilania: 24V
- pojemność akumulatorów:2x100 Ah lub 1x 200Ah umieszczone w ziemi
- warunki pracy:
- temperatura -25°C ~ 45°C
- wilgotność 10% ~ 95%
- moc modułu fotowoltaicznego: 2x250W
- mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
- stopień ochrony: IP 67
- czas ładowania akumulatorów:
- lato 4h
- zima 10h
- okres autonomii systemu: do 3- 4 dni
- fundament prefabrykowany: F150



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.