

Solarna lampa parkowa LED: SILO-2x4W/100W/4m

Kod produktu: 92714



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2X4W**
- Akumulator **1x60Ah**
- Panel fotowoltaiczny **1x100W**
- Wysokość słupa **4m**
- Moc **2X4W**
- Akumulator **1x60Ah**
- Panel fotowoltaiczny **1x100W**
- Wysokość słupa **4m**

Dolna część klosza na wysokości ok 2,8 m

Panel fotowoltaiczny	Moc paneli: 1 x 100W 12V Monokrystaliczne, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m²) oraz IEC 61730 Posiadające certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1 25 lat gwarancji producenta na moc: 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25 lat - 80%
Żarówka LED	Moc żarówki LED: 2x4W DC 12V Skuteczność świetlna LED: 90 -100 lm/W Stopień ochrony: IP65 Strumień świetlny LED: > 700 lm Wilgotność pracy: 10% ~ 90% Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C Wymiana „kuli” na klosz typu „SZYSZKA” dopłata: 350,00 zł netto / szt. (w lampie mamy dwa klosze x2)
Kontroler	12V 10A światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM, wodoodporny klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczny hamulec i odłączenie zasilanego obciążenia, **możliwość dokupienia pilota do programowania radiowego oraz serwisowania na podczerwień
Akumulator	1 x 60AH 12V - bateria żelowa NPG do instalacji solarnych, w pełni uszczelniona, posiada pełny głęboko cykl, bezobsługowa
Skrzynka baterii	materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny, rozprasza ciepło,

	antyłamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.
Słup	wysokość: 4m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461 uchwyt na lampę i panel słoneczny, słup produkcji Polskiej***, Certyfikowany przystosowany dla I strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4,
Fundament	Kompletny fundament prefabrykowany F100 M20, Certyfikowany
Czas pracy	8-10 h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni - Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.