

Oprawa downlight 8100

Kod ElektriKo: 9289 Kod Brilum / Brilux: OS-810007-72



Dane techniczne:

- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **lampa metalohalogenkowa MH-7**
- Moc **70W**
- Kolor **chrom sat.**
- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **lampa metalohalogenkowa MH-7**
- Moc **70W**
- Kolor **chrom sat.**
- Napięcie zasilania **230V - tylko po zastosowaniu odpowiedniego urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego**
- Klasa ochrony **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Oprawa ruchoma **TAK**

Opis techniczny

- kolor obudowy – biały lub chrom satynowany

- obudowa/reflektor – stop aluminium
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza - szybkołączka
- do współpracy ze statecznikiem zewnętrznym (brak w komplecie)

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń handlowych, witryn sklepowych, muzeów, galerii, wystaw oraz obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 215 x 126

Wymiary