

Vector LED Evo 1165mm RCR 5200lm PRM MAT IP40 830 (56W)

Kod produktu: 93359



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny **5200lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PRM MAT**
- Moc nominalna **56W**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Wymiary **167/69/1165mm**
- Strumień świetlny **5200lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PRM MAT**
- Moc nominalna **56W**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Wymiary **167/69/1165mm**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK02 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK02**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**

Charakterystyka:

Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się

wysokimi parametrami świetlnymi. Podstawa oprawy wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo. Dostępna jest z 2 wersjami specjalistycznego klosza (pryzmatycznym lub pryzmatycznym matowym) wysoce odpornym na promieniowanie UV. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; SDCM ≤ 3 ; trwałość paneli LED 80 000 godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.