Vector LED Evo 1445mm 6800lm PRM IP40 830 (56W)

Kod produktu: 93385



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny **6800**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Moc nominalna **56**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Wymiary **167/69/1445 mm**
- Strumień świetlny **6800**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Moc nominalna **56**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Wymiary **167/69/1445 mm**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK02 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK02**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**

Charakterystyka:
Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się

info@elektriko.pl

wysokimi parametrami świetlnymi. Podstawa oprawy wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo. Dostępna jest z 2 wersjami specjalistycznego klosza (pryzmatycznym lub pryzmatycznym matowym) wysoce odpornym na promieniowanie UV. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; SDCM ≤ 3; trwałość paneli LED 80 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:
Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl