Vigo M LED 100W 5000K

Kod produktu: 93388



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **5000K**
- Moc nominalna **100W**
- Strumień świetlny* **9350lm**
- Wymiary **414/235/57mm**
- Temperatura barwowa **5000K**
- Moc nominalna **100W**
- Strumień świetlny* **9350lm**
- Wymiary **414/235/57mm**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK10 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK10**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**

Charakterystyka:
Energooszczędny naświetlacz wykorzystujący źródła LED. Klosz wykonany z wysokoprzepuszczalnego PMMA oraz soczewki liniowe wpływają na jego doskonałe parametry świetlne. Solidna konstrukcja i konektor przyłączeniowy zapewniają mu wysoki stopień szczelności IP65, a aluminiowy korpus i przesłona z PMMA - wysoką odporność na uderzenia IK10. Metalowe ramię montażowe z płynną regulacją kąta pozwala na precyzyjne skierowanie strumienia świetlnego. Oprawa nie powinna być wykorzystywana przy pracy z maszynami wykorzystującymi elementy ruchome. Charakterystyka: temperatura barwowa 5000K; CRI>80.

Zastosowanie:

info@elektriko.pl

Oprawa przeznaczona jest do podświetlania elewacji oraz wielkopowierzchniowych tablic reklamowych. Sprawdzi się także przy oświetlaniu obiektów przemysłowych.

info@elektriko.pl