Plafoniera MADERA II LED RCR IP44 48W PRM 3000K (1200x350x65mm)

Kod produktu: 93634



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **48W**
- Strumień światła [lm] **4400lm**
- Temperatura światła [K] **3000K**
- Moc [W] **48W**
- Strumień światła [lm] **4400lm**
- Temperatura światła [K] **3000K**
- Stopień szczelności IP44 **Stopień szczelności IP44**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Charakterystyka:
Natynkowa kwadratowa oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Jest dostępna w czterech wariantach mocy. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Jej opalizowany klosz równomiernie rozprzestrzeniający światło oraz minimalizujący efekt olśnienia zaprojektowano z PMMA. Oprawa ma charakter dekoracyjny. Dostępna jest z kloszami w trzech rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

info@elektriko.pl

Zastosowanie:
Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego i ściennego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.

info@elektriko.pl