

Oprawa downlight 6507

Kod ElektriKo: 9366 Kod Brilum / Brilux: OS-650707-10



Dane techniczne:

- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **lampa metalohalogenkowa MH-7**
- Statecznik **brak w komplecie**
- Moc **70W**
- Kolor **biały**
- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **lampa metalohalogenkowa MH-7**
- Statecznik **brak w komplecie**
- Moc **70W**
- Kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V - tylko po zastosowaniu odpowiedniego urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- kolor obudowy – biały lub srebrny
- obudowa – stop aluminium
- kołnierz/pierścień – stop aluminium
- odbłyśnik - aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²
- do współpracy ze statecznikiem zewnętrznym (brak w komplecie)

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń handlowych, witryn sklepowych, muzeów, galerii, wystaw oraz obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – Ø=166

Wymiary