Naświetlacz Premium Led L Asn 11000lm I Kl. Ip66 840 Sp10kv (70w)

Kod produktu: 93675



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **70w**
- Strumień światła [lm] **11000lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Moc [W] **70w**
- Strumień światła [lm] **11000lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK10 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Charakterystyka:
Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe o 3 różnych rozsyłach światła: symetryczny (120 st.), asymetryczny wąski ASN (15 st.) i asymetryczny szeroki ASW (55 st.). Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie 0 st. - 155 st. Oprawa dostępna w 2 wersjach wymiarów: M i L.

Dostępny szeroki zakres akcesoriów: siatka ochronna, uchwyt na słup; uchwyt naścienny.

info@elektriko.pl

Wersje dostępne na zapytanie: ze sterowaniem DALI.

Zastosowanie:
Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych, obiektów sportowych, parkingów oraz iluminacji architektury.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl