

Naświetlacz Premium Led M Asn 6800lm I Kl. Ip66 840 Sp10kv (48w)

Kod produktu: 93691



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **48w**
- Strumień światła [lm] **6800lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Moc [W] **48w**
- Strumień światła [lm] **6800lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Charakterystyka:

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewów aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe o 3 różnych rozsyłach światła: symetryczny (120 st.), asymetryczny wąski ASN (15 st.) i asymetryczny szeroki ASW (55 st.). Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie 0 st. - 155 st. Oprawa dostępna w 2 wersjach wymiarów: M i L.

Dostępny szeroki zakres akcesoriów: siatka ochronna, uchwyt na słup; uchwyt naścienny.

Wersje dostępne na zapytanie: ze sterowaniem DALI.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych, obiektów sportowych, parkingów oraz iluminacji architektury.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.