

Plafoniera Round Led 12w 4000k Sa 2h Mt

Kod produktu: 94048



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **2 h**
- Moc [W] **12W**
- Strumień światła [lm] **1340lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Testowanie **test ręczny**
- Czas pracy na baterii **2 h**
- Moc [W] **12W**
- Strumień światła [lm] **1340lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Testowanie **test ręczny**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **8**
- Źródło światła **LED 9W**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Zastosowanie **do pomieszczeń socjalnych, mieszkalnych, biur, korytarzy, przedpokojów, holi i klatek schodowych**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Plafoniera Round LED o podwyższonej klasie szczelności, stopniu ochrony ze źródłem światła w technologii Led.

Oprawa oświetleniowa o przeznaczeniu dekoracyjnym i użytkowym przylegająca do sufitu. Przystosowana do montażu wewnątrz budynków. Plafony świetnie oświetlają całą powierzchnię pod spodem, dając przyjemne i równomierne światło. Zastosowanie do pomieszczeń socjalnych, mieszkalnych, biur, korytarzy, przedpokojów, holi i klatek schodowych. Wysoka klasa szczelności pozwala na stosowanie w miejscach gdzie występuje wysokie zapylenie lub wilgotność np. łazienki.

Materiał korpusu: Poliwęglan

Materiał klosza: Poliwęglan

Struktura klosza: Mleczny

Źródło światła: LED 9W

Czas pracy awaryjnej: 2h

Klasa szczelności: IP66

Stopień ochrony: IK10

Kolor: Biały

Przesłona: Brak

Zakres detekcji czujnika 360st. / 8m (dotyczy opraw Inklo99372, Inklo98023)