

# Lampa Hybrydowa 30W 2x250

Kod ElektriKo: 94111



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **30W**
- Pojemność akumulatora **2x150 Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x250W**
- Turbina wiatrowa **400W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4 dni**
- Moc **30W**
- Pojemność akumulatora **2x150 Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x250W**
- Turbina wiatrowa **400W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4 dni**

- Czujnik zmierzchu **TAK**
- Grubość ścianki słupa **3mm**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3-4 dni**
- Wysokość montażu lampy **5-6m**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Lampy hybrydowe zostały zaprojektowane z myślą dla bardziej wymagających klientów naszej firmy, gdzie kluczowym czynnikiem są parametry zapewniające ciągłą i wydajną pracę. Seria ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na ekonomiczność i jakość wykonania.

**Lampy solarno-wiatrowe** mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie warunki pozwalają wykorzystać ich potencjał - czerpią energię ze słońca i wiatru.

Przykładowe miejsca **zastosowania** lamp hybrydowych:

- ulice
- chodniki
- parki
- place
- parkingi
- prywatne posesje

Do głównych **zalet** oświetlenia solarnego zaliczamy:

- brak rachunków za prąd
- łatwość i szybkość montażu
- krótki okres czasu od pomysłu do realizacji
- bezpieczeństwo (instalacja niskonapięciowa 12/24 V)
- rozwiązanie przyjazne środowisku
- automatyczne włączanie zmierzchowe
- dystrybucja lamp wraz z akumulatorami
- praca autonomiczna

**Parametry lampy:**

## parametry lampy hybrydowej:

<b>Wysokość masztu:</b>	<b>6,3m</b>
<b>Wysokość montażu oprawy:</b>	<b>5,5m</b>
<b>Oprawa LED:</b>	<b>20 watt</b>
<b>Wydajność LED:</b>	<b>158lm/watt</b>
<b>Strumień świetlny:</b>	<b>3160 lm</b>
<b>Akumulator:</b>	<b>120Ah żelowy</b>
<b>Panel PV:</b>	<b>2x100 watt</b>
<b>Turbina wiatrowa</b>	<b>300 watt</b>
<b>Sterownik:</b>	
<b>Pojemnik na akumulator:</b>	
<b>Fundament:</b>	<b>F-100</b>
<b>Słup:</b>	<b>Stalowy ocynkowany</b>

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## parametry lampy hybrydowej:

<b>Wysokość masztu:</b>	<b>7,3m</b>
<b>Wysokość montażu oprawy:</b>	<b>6,0m</b>
<b>Oprawa LED:</b>	<b>30 watt</b>
<b>Wydajność LED:</b>	<b>158lm/watt</b>
<b>Strumień świetlny:</b>	<b>4740 lm</b>
<b>Akumulator:</b>	<b>2x100Ah żelowy</b>
<b>Panel PV:</b>	<b>2x150 watt</b>
<b>Turbina wiatrowa</b>	<b>500 watt</b>
<b>Sterownik:</b>	
<b>Pojemnik na akumulator:</b>	
<b>Fundament:</b>	<b>F-150</b>
<b>Słup:</b>	<b>Stalowy ocynkowany</b>

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.