Lampa parkowa AVENIDA LENS LED ED DALI 4000lm/730 IP66 O21 szary II klasa

Kod Elektriko: 94418 Kod LUG: 130272.3L072.041

Dane techniczne:

- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **DALI**
- Moc oprawy[W] **35**
- Skuteczność[lm/W] **114**
- Strumień oprawy[lm] **4000**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**

info@elektriko.pl

- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +50**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O21 - do ścieżek rowerowych**
- Klasa ochronności **II**
- Rodzaj osprzętu **DALI**
- Moc oprawy[W] **35**
- Skuteczność[lm/W] **114**
- Strumień oprawy[lm] **4000**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **>70**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **4,4**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +50**
- Ilość na palecie **18**
- Wymiary [mm] L H **360 482**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **76**
- Typ optyki **O21 - do ścieżek rowerowych**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na ?ród?a ?wiat?a LED.

- Mo?liwo?? sterowania nat??eniem o?wietlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodno??

Parametry

DANE MECHANICZNE

Monta? na s?upie ø48/60/76mm (?wieci w dó?), przy pomocy uchwytu (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokoci?nieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr 0,088 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywno?? zasilacza >89%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera ?ród?o ?wiat?a tak

DANE OGÓLNE

?ywotno?? (L90B10) 100 000 h

Dost?pne na zamówienie DALI, LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepi?ciowe 10kV, NTC

Uwagi s?up nie stanowi cz??ci oprawy

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie ?cie?ki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi osiedlowe

info@elektriko.pl