Oprawa AVALON LED p/t ED 1850lm/830 IP65

Kod produktu: 94669



Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **25**
- Skuteczność[lm/W] **74**
- Strumień oprawy[lm] **1850**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,6**
- Ilość na palecie **36**
- Wymiary [mm] W H **278 195**
- Wymiary montażowe [mm] W **258**
- Moc oprawy[W] **25**

info@elektriko.pl

- Skuteczność[lm/W] **74**
- Strumień oprawy[lm] **1850**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **3,6**
- Ilość na palecie **36**
- Wymiary [mm] W H **278 195**
- Wymiary montażowe [mm] W **258**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

Podtynkowa oprawa dekoracyjna typu downlight IP65 wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, w podłożu, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >85%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 50 000 h

Zakres temperatury pracy -20˚C ... +35˚C

Dostępne na zamówienie moduł awaryjny LED, DALI, okablowanie przelotowe

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie metro, fasady, magazyny, obiekty przemysłowe, parkingi

info@elektriko.pl