Oprawa JESSE LED 165 p/t ED 1450lm/830 30 biały

Kod produktu: 94769



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **18**
- Skuteczność[lm/W] **81**
- Strumień oprawy[lm] **1450**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,8**

info@elektriko.pl

- Ilość na palecie **308**
- Wymiary [mm] L H **165 145**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **155**
- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **18**
- Skuteczność[lm/W] **81**
- Strumień oprawy[lm] **1450**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,8**
- Ilość na palecie **308**
- Wymiary [mm] L H **165 145**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **155**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK06 **Odporność na uderzenia IK06**

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych.

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >85%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 40 000 h

Żywotność (L80B50) 60 000 h

Zakres temperatury pracy 0˚C ... +30˚C

Dostępne na zamówienie DALI

Wyposażenie dodatkowe oczko odlew aluminiowy czarny

Gwarancja 5 lat


info@elektriko.pl

Zastosowanie butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl