# Oprawa JESSE LED 165 p/t ED 1500lm/840 22 biały

Kod produktu: 94771



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Kąt świecenia **22°**
- Moc oprawy[W] **18**
- Skuteczność[lm/W] **83**
- Strumień oprawy[lm] **1500**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,8**



info@elektriko.pl

- Ilość na palecie **308**
- Wymiary [mm] L H **165 145**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **155**
- Kąt świecenia **22°**
- Moc oprawy[W] **18**
- Skuteczność[lm/W] **83**
- Strumień oprawy[lm] **1500**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **0,8**
- Ilość na palecie **308**
- Wymiary [mm] L H **165 145**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **155**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK06 **Odporność na uderzenia IK06**

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych.

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

**Obudowa** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** >85%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L80B10)** 40 000 h

**Żywotność (L80B50)** 60 000 h

**Zakres temperatury pracy** 0˚C ... +30˚C

**Dostępne na zamówienie** DALI

**Wyposażenie dodatkowe** oczko odlew aluminiowy czarny

**Gwarancja** 5 lat


info@elektriko.pl


**Zastosowanie** butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl