

Oprawa downlight ENZO 200C

Kod ElektriKo: 9482 Kod Brilum / Brilux: OS-EN200C-73



Dane techniczne:

- Trzonek **E27**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa 2U lub 3U albo analogiczna**
- Moc **2 x max. 18W (2U) lub 2 x max. 30W (3U)**
- Kolor **srebrny**
- Trzonek **E27**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa 2U lub 3U albo analogiczna**
- Moc **2 x max. 18W (2U) lub 2 x max. 30W (3U)**
- Kolor **srebrny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa sufitowa downlight ENZO 200C

Opis techniczny

- kolor pierścienia dolnego – biały lub chrom satynowany

- obudowa – stal
- kołnierz/pierścień dolny – stal
- odbłyśnik – aluminium
- raster – blacha aluminiowa o wysokim współczynniku odbicia
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 260 x 260

Wymiary