


Oprawa downlight ENZO 226

Kod ElektriKo: 9483 Kod Brilum / Brilux: OS-EN2260-10



Dane techniczne:

- Trzonek **G24d-3**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Statecznik **brak w komplecie**
- Moc **2 x 26W**
- Kolor **biały**
- Trzonek **G24d-3**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Statecznik **brak w komplecie**
- Moc **2 x 26W**
- Kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V - tylko po zastosowaniu odpowiedniego urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektowne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa sufitowa downlight ENZO 226

Opis techniczny

- kolor pierścienia dolnego – biały lub chrom satynowany
- obudowa – stal
- kołnierz/pierścień dolny – stal
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza - szybkołączka
- do współpracy ze statecznikiem zewnętrznym (brak w komplecie)

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 260 x 260

Wymiary