

Oprawa downlight 702S

Kod ElektriKo: 9509 Kod Brilum / Brilux: OS-702S00-10



Dane techniczne:

- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **lampa metalohalogenkowa MH-7**
- Statecznik **brak w komplecie**
- Moc **70W**
- Kolor **biały**
- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **lampa metalohalogenkowa MH-7**
- Statecznik **brak w komplecie**
- Moc **70W**
- Kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V - tylko po zastosowaniu odpowiedniego urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Oprawa stała **TAK**

Opis techniczny

- kolor ramki dolnej – biały
- obudowa – stal
- kołnierz/ramka dolna – stop aluminium
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- rodzaj przyłącza – szybkozłączka
- do współpracy ze statecznikiem zewnętrznym (brak w komplecie)

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – 205 x 205

Wymiary