ATLANTYK LB LED 1299 ED 6850lm/840 PC opal IP65 TW5 GEN.2

Kod produktu: 96224



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **6850**
- Moc oprawy [W] **50**
- Waga **2.20**
- Strumień oprawy [lm] **6850**
- Moc oprawy [W] **50**
- Waga **2.20**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK06**

info@elektriko.pl

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna.
Zastosowanie: parkingi, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

Bardzo wysoka skuteczność wynosząca 123lm/W

DANE MECHANICZNE

Obudowa poliwęglan Typ klosza opalowy poliwęglan Elementy dodatkowe klipsy stal nierdzewna Kolor szary Sposób montażu bezpośrednio na suficie lub zwieszana przy pomocy haczyków (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu zasilacz LED Zawiera źródło tak

DANE DODATKOWE

Żywotność wg TM21 badania L70B50 50 000 h Zakres temperatury pracy -20˚C ÷ +35˚C Zastosowanie parkingi, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl