Lampa LED High bay Rufa 200W 5500K

Kod produktu: 96610



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **28000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Wymiary **580x307x66**
- Moc [W] **200W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **28000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Wymiary **580x307x66**
- Moc [W] **200W**

Oprawy te, w porównaniu z tradycyjnymi lampami, cechują się znacznie mniejszym poborem mocy (oszczędność rzędu 60-70%), natychmiastowym startem (bez efektów „migania” i fazy rozgrzewania), a przede wszystkim – ze względu na brak tradycyjnego konwertera AC/DC – zdecydowanie dłuższym okresem eksploatacji.

Obszar zastosowań

- Domy towarowe

info@elektriko.pl

- Hale logistyczne
- Przemysł
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hole)

Napięcie zasilania (V)	230 VAC
Częstotliwość znamionowa f (Hz)	50
CRI (Ra)	>70
Kąt świecenia	90°
Stopień szczelności IP	65
Współczynnik mocy PF	0,95
Średnia żywotność źródła światła	L80B10 dla 70000h, -40'C ... +40'C

Optymalne warunki eksploatacji:

Temperatura użytkowania [°C]	od -10 do +25
Wilgotność	<85%
Ciśnienie	690-1060 hPa

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl