

ARCHILINE 18 LED 1200 p/t ED 1090lm/840 PLX IP67 biały

Kod ElektriKo: 96625 Kod LUG: 010322.5L02.241



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **2450**
- Moc oprawy [W] **27**
- Waga **3.60**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Odporność na uderzenia IK10 **Odporność na uderzenia IK10**

- Klasa ochronności III **Klasa ochronności III**
- Stopień szczelności IP67 **Stopień szczelności IP67**
- Zasilanie 24V DC **Zasilanie 24V DC**

Nowoczesna oprawa architektoniczna na źródła światła LED, do montażu w suficie i w ścianie.

- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, w ścianie

Obudowa profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie 24V DC

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L90B10) 50 000 h

Informacje dodatkowe uchwyt montażowy w komplecie

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie dworce, elewacje budynków, centra handlowe, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe