

Lampa parkowa dwuramienna LED 2x10W / panel 320W / 5m / 150Ah

Kod produktu: 96826



Dane techniczne:

- Moc **2x10W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x800lm**
- Typ akumulatora **1x150 Ah**
- Panel fotowoltaiczny **330W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **5 m**
- Czas pracy **8-14h**
- Moc **2x10W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x800lm**

- Typ akumulatora **1x150 Ah**
- Panel fotowoltaiczny **330W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **5 m**
- Czas pracy **8-14h**
- Rodzaj słupa **stalowy ocynkowany, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL (za dopłatą)**
- Akumulator **żelowy lub AGM montowany w gruncie**
- Czas pracy **do 12h / dobę**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Lampa solarna parkowa może służyć do oświetlenia różnorodnych obiektów i obszarów, takich jak:

1. Ścieżki parkowe i chodniki: Zapewniając bezpieczne oświetlenie dla spacerowiczów i osób korzystających z parku w godzinach wieczornych.
2. Obszary rekreacyjne: Takie jak boiska sportowe, place zabaw czy miejsca do piknikowania.
3. Ogrody i tereny zieleni: Uwydatniając ich piękno i umożliwiając korzystanie z nich także po zmroku.
4. Parkingi i alejki: Zapewniając oświetlenie przy wejściach do parku oraz wzdłuż parkingów, co zwiększa bezpieczeństwo.
5. Obszary publiczne: Takie jak place czy deptaki, aby umożliwić ludziom korzystanie z tych miejsc po zmroku.
6. Pomniki i rzeźby: Podkreślając ich estetykę i znaczenie kulturowe nawet po zapadnięciu zmroku.

Lampy solarne parkowe są wszechstronnym rozwiązaniem, które może być wykorzystane do oświetlenia wielu różnych obszarów publicznych, przyczyniając się do bezpieczeństwa i estetyki otaczającego nas środowiska.

Skład zestawu:

- słup stalowy wraz z ramką pod panel solarny
- fundament
- wysięgnik
- panel fotowoltaiczny
- lampa uliczna 12/24V
- kontroler MPPT wraz z pilotem
- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)
- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli

Zalecana odległość między słupami (2x8W): 20-25m

