

# Naświetlacz PRO/RIF LED 400 4000K ED 202W 25000lm ASY/SYM FH400ED

Kod produktu: 97296



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **25000 lm**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Wymiary **434x438x121mm**
- Moc [W] **202**
- Strumień świetlny lampy [lm] **25000 lm**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**

- Wymiary **434x438x121mm**
- Moc [W] **202**

Mikropryzmatyczne szkło klosza ogranicza zjawisko olśnienia do minimum, zapewniając wysoki komfort pracy. Doskonałe parametry mechaniczne (IP66 oraz IK09) umożliwiają montaż opraw w trudnych warunkach zewnętrznych czy przemysłowych. W standardowym wyposażeniu znajduje się dławnica wentylacyjna. Możliwe zasilanie przelotowe. Uchwyt może zostać szybko zdemonstrowany, gdy użytkownik wybierze inny sposób montażu (jako highbay). Oprawy posiadają specjalnie zaprojektowany odbłyśnik, który umożliwia użytkownikowi wybór pomiędzy rozsyłem ASYmetrycznym, a SYMmetrycznym (wyjmowany segment odbłyśnika). Oprawy te, standardowo są wyposażone w układy zasilające umożliwiające redukcję mocy do 75%, 50% i 25%. Stopień ochrony IP66, IK09, Temperatura pracy  $-20^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$ , Montaż na uchwycie kątowym (w komplecie), zwieszany, nastropowy lub z dodatkowym uchwytem na słupie, Obudowa odlew aluminiowy lakierowany proszkowo RAL 7040, Układ optyczny odbłyśnik aluminiowy asymetryczny/symetryczny, Klosz wysoko transparentne mikropryzmatyczne szkło hartowane (4mm),

Trwałość 50.000h

L80B20 = 90.000h L70B50 , 3SDCM, 4000K,

Pobór mocy 202W,

Strumień LED 29000lm,

Strumień oprawy 25000lm