

Oprawa ewakuacyjna LED 150 CB (bez modułu)

Kod produktu: 97434



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **182lm (tryb awaryjny)**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Uwagi **wersja do baterii centralnej**
- Moc **3,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **182lm (tryb awaryjny)**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Uwagi **wersja do baterii centralnej**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Źródło światła **10x LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **3h**

Tryb awaryjny (A) po wyjęciu zworki

Nowa, mocniejsza oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Parametry fotometryczne Całkowity strumień świetlny oprawy [lm] 254

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 41

Całkowity strumień świetlny podczas pracy awaryjnej [lm] 154



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.