

Szczelna oprawa sufitowa Qules Ac O-b

Kod ElektriKo: 97539 Kod Kanlux: 26306



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44/20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **178g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**

- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **44**
- Średnica [mm] **83**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷35**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø71-74**
- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44/20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **178g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **44**
- Średnica [mm] **83**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷35**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø71-74**

Sufitowe oczka - jedno z najpopularniejszych opraw o podwyższonym IP. Idealnie nadają się do zamontowania w łazience lub innych miejscach o podwyższonej wilgotności.











