

Oprawa oświetleniowa LED Hopro LED 150W-NW

Kod produktu: 97625



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **150**
- Strumień świetlny [lm] **18000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **4720g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **1**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**

- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **50000**
- Materiał szyby ochronnej **tworzywo sztuczne**
- Wysokość [mm] **177**
- Średnica [mm] **400**
- Zintegrowane źródło światła LED **18000**
- Ilość cykli wł/wył **≥25000**
- Kąt świecenia [°] **90**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷40**
- Długość przewodu [m] **30**
- Kierunek świecenia oprawy **dół**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **120**
- Moc maksymalna [W] **150**
- Strumień świetlny [lm] **18000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **4720g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **1**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **50000**
- Materiał szyby ochronnej **tworzywo sztuczne**
- Wysokość [mm] **177**
- Średnica [mm] **400**
- Zintegrowane źródło światła LED **18000**
- Ilość cykli wł/wył **≥25000**
- Kąt świecenia [°] **90**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷40**
- Długość przewodu [m] **30**
- Kierunek świecenia oprawy **dół**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **120**

Hopro LED to oprawy typu "High Bay". Oprócz energoszczędności jaką gwarantuje zastosowana w nich technologia LED, cechuje je też niezwykle duża trwałość i wysoki stopień szczelności IP65. Idealnie sprawdzą się w wysokich halach magazynowych, produkcyjnych czy sklepowych, a także w nowoczesnych loftach.





