

Pierścień ozdobny Cemin Dtl-gr

Kod ElektriKo: 97641 Kod Kanlux: 27230



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **beton**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **104g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **25**

- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **90**
- Długość [mm] **90**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **30**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø70**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **szary**
- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **beton**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **104g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **25**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **90**
- Długość [mm] **90**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **30**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø70**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **szary**

CEMIN to oprawa wykonana z masy betonopodobnej z możliwością regulacji kierunku świecenia. Surowe , naturalne oprawy mają charakter industrialny i doskonale sprawdzają się w aranżacji wnętrz w stylu industrialnym oraz loftowym.





