Panel LED Bevo P 36W6060NW W

Kod produktu: 97776

Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **36**
- Strumień świetlny [lm] **4320**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **2720g**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **30000**

info@elektriko.pl

- Wysokość [mm] **11**
- Zintegrowane źródło światła LED **4320**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **120**
- Szerokość [mm] **595**
- Długość [mm] **595**
- Zasilacz w komplecie **nie**
- Materiał panelu/ramki **stop aluminium**
- Prąd zasilania [mA] **800**
- Rodzaj zasilania **stałoprądowy**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości **L70B50**
- DRIVER [index] **28025**
- Moc maksymalna [W] **36**
- Strumień świetlny [lm] **4320**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **2720g**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **30000**
- Wysokość [mm] **11**
- Zintegrowane źródło światła LED **4320**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **120**
- Szerokość [mm] **595**
- Długość [mm] **595**
- Zasilacz w komplecie **nie**
- Materiał panelu/ramki **stop aluminium**
- Prąd zasilania [mA] **800**
- Rodzaj zasilania **stałoprądowy**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości **L70B50**
- DRIVER [index] **28025**

Panele Bevo P/PU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli BRAVO LED P/PU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (120lm/W). Panele LED nie posiadają zasilacza w komplecie.


info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl