

Oprawa downlight Arctrurus LED L 5W-WW

Kod produktu: 97827



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **5**
- Strumień świetlny [lm] **370**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **70g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **43**
- Zintegrowane źródło światła LED **370**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **40**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **74**
- Szerokość [mm] **90**
- Długość [mm] **90**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **35**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø73**
- Moc maksymalna [W] **5**
- Strumień świetlny [lm] **370**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **70g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **43**
- Zintegrowane źródło światła LED **370**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **40**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **74**
- Szerokość [mm] **90**
- Długość [mm] **90**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **35**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø73**

Arcturus LED to niewielkich rozmiarów oprawa ze zintegrowanym źródłem światła LED. Jest prosta w formie, wyposażona w zintegrowany zasilacz. ARME LED posiada możliwość regulacji kierunku świecenia w zakresie 35°. Sprawdza się pojedynczo jako doświetlenie lub w grupie jako oświetlenie większych powierzchni.





