

Oprawa oświetleniowa LED Crala LED 45W NW

Kod produktu: 97829



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **45**
- Strumień świetlny [lm] **5850**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1380g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do zawieszenia na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **30000**
- Wysokość [mm] **67**
- Zintegrowane źródło światła LED **5850**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 25000
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷40**
- Stopień IK **08**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **130**
- Szerokość [mm] **67**
- Długość [mm] **1500**
- Możliwość łączenia przelotowego opraw **A++,A+,A**
- Współczynnik mocy **0.9**
- Moc maksymalna [W] **45**
- Strumień świetlny [lm] **5850**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1380g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do zawieszenia na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **30000**
- Wysokość [mm] **67**
- Zintegrowane źródło światła LED **5850**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 25000
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷40**
- Stopień IK **08**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **130**
- Szerokość [mm] **67**
- Długość [mm] **1500**
- Możliwość łączenia przelotowego opraw **A++,A+,A**
- Współczynnik mocy **0.9**

KRALA to szczelna oprawa LED, która daje możliwości tworzenia linii świetlnych i tworzenia w nich dowolnych kątów za pomocą giętkiego łącznika. Innowacyjna konstrukcja, wysoka skuteczność świetlna i szybki montaż to tylko niektóre z jej atutów.















