Naświetlacz Led Floodmas LED 100W-NW

Kod produktu: 97842



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **100**
- Strumień świetlny [lm] **13000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **3070g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **4**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Wymienne źródło światła **nie**

info@elektriko.pl

- Trwałość [h] **50000**
- Materiał szyby ochronnej **szkło hartowane**
- Wysokość [mm] **280**
- Zintegrowane źródło światła LED **13000**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **1-10V**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-40÷40**
- Stopień IK **08**
- Długość przewodu [m] **0.4**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **130**
- Szerokość [mm] **125**
- Długość [mm] **295**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **180**
- Wykrywanie ruchu **nie**
- Typ odbłyśnika **symetryczny**
- Współczynnik mocy **0.9**
- Moc maksymalna [W] **100**
- Strumień świetlny [lm] **13000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **3070g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **4**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **50000**
- Materiał szyby ochronnej **szkło hartowane**
- Wysokość [mm] **280**
- Zintegrowane źródło światła LED **13000**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **1-10V**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-40÷40**
- Stopień IK **08**
- Długość przewodu [m] **0.4**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **130**
- Szerokość [mm] **125**
- Długość [mm] **295**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **180**
- Wykrywanie ruchu **nie**
- Typ odbłyśnika **symetryczny**
- Współczynnik mocy **0.9**

Floodmas to przede wszystkim niezawodność i odporność na warunki atmosferyczne. Jego dodatkowe atuty to wyska

info@elektriko.pl

szczelność, stabilna obudowa i zasilacz współpracujący ze ściemniaczem. Markowe komponenty naświetlacza to dodatkowa gwarancja jego skuteczności.




info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl