

Pierścień oprawy punktowej Govik DSO-W

Kod ElektriKo: 98020 Kod Kanlux: 29235



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 10**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **130g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **60**

- Średnica [mm] **80**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej **brak**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **Ø67**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **biały**

Nowa oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Oprawa wygląda jak miniaturowy zintegrowany natynk.











