Lampa LED T8 LED N 22W-NW

Kod produktu: 98139



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Strumień świetlny [lm] **2200**
- Trzonek **G13**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **T8 LED**
- Materiał klosza **szkło**
- Waga **282g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **25**
- Wysokość [mm] **1510**
- Średnica [mm] **28**
- Ilość cykli wł/wył **≥10000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**


info@elektriko.pl

- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-10÷40**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **100**
- Zasilanie świetlówek T8 LED **jednostronne**
- Moc znamionowa [W] **22**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **170**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Strumień świetlny [lm] **2200**
- Trzonek **G13**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **T8 LED**
- Materiał klosza **szkło**
- Waga **282g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **25**
- Wysokość [mm] **1510**
- Średnica [mm] **28**
- Ilość cykli wł/wył **≥10000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**

- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-10÷40**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **100**
- Zasilanie świetlówek T8 LED **jednostronne**
- Moc znamionowa [W] **22**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **170**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**

T8 LED N to sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED N.

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl