

Oprawa pyłoszczelna Dofida N-158/PS

Kod produktu: 98160



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **58**
- Trzonek **G13**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Źródło światła **T8**
- Materiał klosza **PS**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **1600g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B**

- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **100**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Ilość dławic **1**
- Szerokość [mm] **95**
- Długość [mm] **1565**
- Możliwość łączenia przelotowego opraw **EVG**
- Klasa energetyczna statecznika **A3**
- Start statecznika / lampy **zimny**
- Materiał uchwyty **stal**
- Materiał zapinek **tworzywo sztuczne**
- Moc maksymalna [W] **58**
- Trzonek **G13**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Źródło światła **T8**
- Materiał klosza **PS**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **1600g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **100**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Ilość dławic **1**
- Szerokość [mm] **95**
- Długość [mm] **1565**
- Możliwość łączenia przelotowego opraw **EVG**
- Klasa energetyczna statecznika **A3**
- Start statecznika / lampy **zimny**
- Materiał uchwyty **stal**
- Materiał zapinek **tworzywo sztuczne**

Dofida N to oprawa pyłoszczelna dedykowana do pracy w miejscach o podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.



