

Oprawa oświetleniowa LED Cygnus LED N 24-NW

Kod produktu: 98188



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **24**
- Strumień świetlny [lm] **1600**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Materiał klosza **PMMA**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **660g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **5**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**

- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **110**
- Średnica [mm] **380**
- Zintegrowane źródło światła LED **1600**
- Ilość cykli wł/wył **≥10000**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷35**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **67**
- Moc maksymalna [W] **24**
- Strumień świetlny [lm] **1600**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Materiał klosza **PMMA**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **660g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **5**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **110**
- Średnica [mm] **380**
- Zintegrowane źródło światła LED **1600**
- Ilość cykli wł/wył **≥10000**
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-20÷35**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **67**

Cygnus N LED to plafoniery wyposażone w zintegrowane źródło światła LED SMD. Plafoniery z oznaczeniem SE zostały wyposażone dodatkowo w mikrofalowy czujnik ruchu. Oprawy te mają stopień szczelności IP 44, co umożliwia montaż opraw wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

