

Panel LED podtynkowy Bervo LED 36W 12030NW

Kod produktu: 98200



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **36**
- Strumień świetlny [lm] **2900**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1780g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **5**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**

- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **9**
- Zintegrowane źródło światła LED **2900**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **81**
- Szerokość [mm] **295**
- Długość [mm] **1195**
- Zasilacz w komplecie **tak**
- Moc maksymalna [W] **36**
- Strumień świetlny [lm] **2900**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1780g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **5**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Wysokość [mm] **9**
- Zintegrowane źródło światła LED **2900**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **81**
- Szerokość [mm] **295**
- Długość [mm] **1195**
- Zasilacz w komplecie **tak**

BervoLED to lekkie panele podtynkowe, które świetnie sprawdzą się jako ogólne oświetlenie wewnątrz biurowych, hoteli, apartamentów i innych obiektów użyteczności publicznej. BAREV LED to doskonała alternatywa dla klasycznych opraw rastrowych.

