


Naświetlacz Led Groom V2 LED-50-B

Kod produktu: 98205



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **50**
- Strumień świetlny [lm] **3800**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **840g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu, do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Materiał szyby ochronnej **szkło hartowane**
- Wysokość [mm] **207**
- Zintegrowane źródło światła LED **3800**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-15÷35**
- Długość przewodu [m] **0.25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **76**
- Szerokość [mm] **24**
- Długość [mm] **232**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **180**
- Wykrywanie ruchu **nie**
- Typ odbłyśnika **symetryczny**
- Materiał wysięgnika **stal**
- Moc maksymalna [W] **50**
- Strumień świetlny [lm] **3800**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **czarny**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **840g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu, do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **20000**
- Materiał szyby ochronnej **szkło hartowane**
- Wysokość [mm] **207**
- Zintegrowane źródło światła LED **3800**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **-15÷35**
- Długość przewodu [m] **0.25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **76**
- Szerokość [mm] **24**
- Długość [mm] **232**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **180**
- Wykrywanie ruchu **nie**
- Typ odbłyśnika **symetryczny**
- Materiał wysięgnika **stal**

Naświetlacz LED Grum V2 LED

